

CSŐSATUK ÉS ALÁTÁMASZTÁSOK

Csősatuk



Hordozható TRISTAND® satuk

- A 460 és a 40-A típusok beépített lábakkal és felhajtható tálcákkal rendelkeznek, így könnyen szállíthatók és felállíthatók. A nagy satu alap túlnyúlik az első lábakon a szerszám szabad mozgásához.
- A 460 és a 40-A típusok rendelkeznek a következőkkel is: szerszámok tárolására kialakított nyílások, csőtámasz, három csőhajlító és fődémhez merevítő csavar.
- A 460-6 típus optimális kialakítású alapzata maximálisan növeli a munkafelületet, kényelmes kengyelt biztosít a hegesztőgép testelésének rögzítéséhez, emellett erős láblánccal és ellenálló szerszámtálcával is rendelkezik.
- A 460-12 típus biztosítja a 460-6 összes funkcióját, de 12"-es kapacitású, valamint állítható hátsó lábbal rendelkezik.
- A 425 típus "gyors megfogású", önzáró reteszelt és hordfogantyút tartalmaz a könnyű szállíthatóság érdekében.

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csőkapacitás		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	font.	kg	
40130	40-A	Hordozható TRISTAND kengyeles satu	½ - 2½	6 - 60	48½	22,0	1
16703	425	Hordozható TRISTAND láncos satu	½ - 2½	6 - 60	32	14,5	1
36273	460-6	Hordozható TRISTAND láncos satu*	½ - 6	6 - 150	42¾	19,4	1
36278	460-12	Hordozható TRISTAND láncos satu	½ - 12	6 - 300	60¾	27,6	1

* A 460-6 típushoz külön rendelhető a műanyag csövekhez való pofa (kat. sz. 41280).

Csavaros feszítésű, állványra rögzíthető láncos satu



Állványra rögzíthető láncos satu

- Praktikus, hordozható, állványra rögzíthető láncos satu.
- Erős, öntöttvas keret.
- Csőtámasszal, csőhajlítóval és szerszámtálcával felszerelve. A lábakkal való cső és a csatlakozó cső nem tatózék. Az első lábakkal és az összekötő darabhoz 1¼" (32 mm) átmérőjű csövet, a hátsó lábakkal 1" (25 mm) átmérőjű csövet használjon.

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csőkapacitás		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	font.	kg	
40165	560	Csavaros feszítésű, állványra rögzíthető láncos satu	½ - 5	6 - 125	25¾	11,7	1

Csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu



Láncos csősatuk

- A forgatókar nyele az alaphoz van rögzítve.
- Az erős felépítésű, öntöttvas alap praktikus csőtámasszal és hajlítóval rendelkezik. A következők kapacitása: ½" (6 mm) – 8" (200 mm).
- Műanyag csövekhez két modell kapható. A fogazás nélküli pofák a cső sérülésének megelőzése érdekében neoprén bevonatúak.

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Csőkapacitás		Tömeg		Std. Csomag
			in.	mm	font.	kg	
40185	BC210	Felső csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu	½ - 2½	6 - 60	7¾	3,5	1
40195	BC410	Felső csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu	½ - 4	6 - 100	14¾	6,7	1
40190	BC210P	Felső csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu*	½ - 2½ O.D.	15 - 70	7¾	3,5	1
40200	BC410P	Felső csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu*	½ - 4½ O.D.	15 - 110	15	6,8	1
40205	BC510	Felső csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu	½ - 5	6 - 125	14¾	6,7	1
40210	BC610	Felső csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu	¼ - 6	8 - 150	24½	11,1	1
40215	BC810	Felső csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu	½ - 8	15 - 200	37¾	16,9	1
40175	BC2A	Alsó csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu	½ - 2	6 - 50	6	2,7	1
40180	BC4A	Alsó csavaros feszítésű, munkapadra rögzíthető láncos satu	½ - 4	6 - 100	13¾	6	1

*Műanyag csövekhez.

(TOOL TIP) A TRISTAND® satuk állványmerevsége beállítható. A 460-12 típus állítható hátsó lábának köszönhetően az állvány kiszíntezhető.